


tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium



Produkt Information

Vandopløselig, dobbelklæbende splejsetape

Produktbeskrivelse

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium er en vandopløselig, dobbelklæbende splejsetape til flyvende rulleskift, der består af et bæremateriale af papir og en klæber af modificeret, vandopløseligt akryl.

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium har særligt følgende egenskaber:

- Særdeles høj varmebestandighed
- Særdeles gode klæbeegenskaber
- Særdeles god klæbeværdi på bestrøget og ikke-bestrøget papir
- Giver en tynd splejsning
- Trykbart og bestrygeligt bæremateriale
- God vandopløselighed i hele pH-området (pH3 – pH9)

Den giver følgende funktioner:

- Delt dækpapir til sikker fastgørelse af top-arket
- Klæber med meget høje gribeevne, der giver en fremragende kontakt mellem den udløbende bane og den nye rulle
- To splitstrips med bæremateriale af papir, så den nye papirrulle nemt kan åbnes uden at ødelægge coatingprocessen, og så tapen klæber sikkert til papirrullen - ingen tilbagefoldning af tapen, mens top-arket fastgøres.

Farve: Blå

Anvendelser

tesa® 61152 EasySplice® CoaterLine Premium er særligt velegnet til:

- Flyvende rulleskift på offline-bestrygningsmaskiner med en splejsehastighed på < 900 m/min. og en bestrygningsbredde på < 4 m.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Glat)	• Linertype	repulpable siliconised
• Klæbertype	repulpable tackified	• Total tykkelse	paper
	acrylic		100 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	6 %	• Lagringstid (emballeret) < 25°C	16 months
• Brudstyrke	30 N/cm	• Statisk skridstyrke	god
• Gribeevne	meget god		

tesa® EasySplice 61152 CoaterLine Premium

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=61152>