



tesa® 4120

Produkt Information

Universal Pakketape

Produktbeskrivelse

tesa® 4120 er en pakketape, som er baseret på et bæremateriale af polyvinylklorid-folie i kombination med en klæber af naturgummi. En høj gribeevne og kort forankringstid sikrer optimal sikkerhed til din papkasse, umiddelbart efter at tapen er påført. tesa® 4120 tape er let at printe og fås i hvid, brun, og transparent.

Egenskaber

- Klæberen af naturgummi sikrer meget gode vedhæftningsegenskaber på forskellige overflader og kan fjernes igen uden at efterlade rester.
- tesa® 4120 tape er ideel til manuelt forseglingsudstyr, men kan dog også anvendes med en automatisk forseglingsmaskine.
- Tapen er bekvem at bruge samt nem, stabil og støjsvag at rulle af.

Anvendelser

- tesa® 4120 anvendes til manuel lukning af mellemtunge papkasser
- Tapen kan også anvendes med automatisk forseglingsudstyr
- Ubesværet og støjsvag afrulning gør tapen ideel til bekvem brug i stor skala i mange forskellige brancher
- En høj gribeevne og kort forankringstid sikrer et hurtigt og pålideligt hold

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 49 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|--------------|
| • Brudforlængelse | 75 % | • Emballagevægt | Op til 25 kg |
| • Brudstyrke | 43 N/cm | • Hånddriverevne | meget god |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Manuel påsætning | Ja |
| • Egnet til dybfrysning | Ja | • Støjsvag afrulning | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4120

Produkt Information

Yderligere information

tesa® 4120 er nem at trykke på. Fås i farverne: hvid, havannabrun og gennemsigtig

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04120>