



tesa® 62014

Produkt Information

Kortmærkater

Produktbeskrivelse

tesa® 62014 er en dobbelklæbende klæbemærkat til automatisk eller manuel fastgørelse af kort på papir. Mærkatens åbne side er lavet af en vendbar klæber, som er optimeret til midlertid vedhæftning på alle kortmaterialer. Den anden side af mærkatet, som ligger på release lineren, består af en permanent klæber, som muliggør sikker og pålidelig fastgørelse på papir. Efter forsendelsen kan kortet nemt fjernes uden at efterlade klæberester eller pletter. tesa® 62014 udgør derfor en optimal løsning til forsendelse af alle korttyper.

Egenskaber:

- Fjernes nemt uden at efterlade klæberester og uden at beskadige kortet
- Høj vedhæftningspålidelighed på alle kortoverflader og -materialer
- Høj processikkerhed

Egenskaber

- Easily removable without leaving any residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card surfaces and materials
- High processing reliability

Ansøgning

Forsendelse af kort

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PETP	• Total tykkelse	95 µm
• Klæbertype	Modifieret akryl	• Farve	Transparent med UV partikler
• Linertype	Glassine		

Egenskaber

- | | |
|----------------------------|----|
| • Fjernes uden klæberester | Ja |
|----------------------------|----|

Klæbekraft

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål (Aftagelig side) | 0.3 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Permanent side) | 4 N/cm |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62014>



tesa[®] 62014

Produkt Information

Yderligere information

PV1 er standardversionen
Mærkatformat: 10,3mm x 40mm
Mærkater/rulle: 15200 stk.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62014>