



tesa® 54339

Produkt Information



Præcisionsudstansninger til permanent lukning af huller

Produktbeskrivelse

tesa® 54339 udstansninger er velegnede til permanent lukning af indvendige og udvendige huller på biler. Udstansningerne leveres med et hvidt glassin-dækpapir.

Anvendelser

Denne polyestertape passer til alle processer for ovntørring af PVC eller maling ved temperaturer op til 200 °C. Efter elektroforetisk maling, hvor der er behov for god kompatibilitet og forankringskraft til UBS (PVC) og tætning, f.eks. karosseriplatforme, styrehuse, motorrum. Inden malerværkstedet når det er særdeles vigtigt med god malingskompatibilitet, f.eks. A-/B-søjler, karme, bagagerum. Ved samlebandet til lukning af udvendige og indvendige huller overalt på karosseriet.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total tykkelse	260 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	Glassine		

Egenskaber

• Kemikaliebestandig	meget god	• Slidstyrkebestandighed	god
• Punkteringsmodstand	730 N	• Temperaturbestandighed (30 min)	180 °C

Yderligere information

Vi anbefaler vores udvalg af trykbærere, som omfatter følgende dimensioner:
Cirkler: 30 / 40 / 50 / 55 mm diameter

tesa® 54339 fås på forespørgsel i kundespecifikke dimensioner og kan enten leveres på rulle eller ark.



tesa® 54339

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=54339>