



tesa® 4204 PV5

Produkt Information

Transparent pakketape

Produktbeskrivelse

Klæbemidlets egenskaber giver en god gribeevne på alle slags overflader og sikrer en god forsegling. tesa® 4204 PV 5 kan bruges i alle almindelige borddispensere.

Egenskaber

- Aldersbestandigheden muliggør lange opbevaringstider for de forseglede kasser samt en overlegen udendørs ydeevne.
- Sammenlignet med de fleste andre typer vandbaserede PP-akryltape har tesa® 4204 PV 5 en særligt god vedhæftning, hvilket reducerer risikoen for at efterlade klæberester.
- Da produktet er klorfrit og udelukkende er baseret på derivater fra mineralsk olie, er bortskaffelse ved varmebehandling en mere miljøvenlig proces.
- Førende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker bekræfter, at produktet ikke hindrer genanvendelsesprocessen af papaffald.

Anvendelser

tesa® 4204 PV 5 anbefales som forseglingstape til små æsker, poser, dåser og tromler eller til fastgørelse af plastikplader.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 52 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-------|--------------|---------|
| • Brudforlængelse | 150 % | • Brudstyrke | 50 N/cm |
|-------------------|-------|--------------|---------|

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4204 PV5

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04204>