



50530 PV7



Produkt Information

Midlertidig beskyttelsestape til nymalede overflader

Produktbeskrivelse

tesa Bodyguard® 50530 PV7 er den bedste beskyttelsesløsning til nymalede bilkarrosserier. tesa Bodyguard® 50530 PV7, der påføres efter maleprocessen, yder pålidelig beskyttelse af malede overflader, der er modtagelige for skader.

På grund af den gode UV-bestandighed og den perfekte lakkompatibilitet er tesa Bodyguard® 50530 PV7 den mest pålidelige måde at beskytte biler på under transport.

Egenskaber

- Pålidelig beskyttelse
- Sikker vedhæftning – også ved lavere temperaturer
- Sikker vedhæftning under transport
- Omkostningsbesparelser, da polering eller reparation efter fjernelse elimineres
- Beskyttelse af maling under udendørs opbevaring i op til 12 måneder
- Let at påføre og fjerne
- Let at bortskaffe – produktet er ikke skadeligt for sundhed og miljø og kan bortskaffes med husholdnings- eller genbrugsaffald

Ansøgning

- Beskyttelse af malede overflader under montering, opbevaring og transport

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klæbertype | EVA | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 800 % | • Kemikaliebestandig | meget god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Egnede til udstansning | Ja | • UV-resistance | 48 weeks |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50530>



50530

PV7

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50530>