



tesa® 51207

Produkt Information



Special PE-UHMW-glidtape til forebyggelse af knirken og beskyttelse mod slid

Produktbeskrivelse

tesa® 51207 er en tynd UV- og slidstærk PE-tape med høj tæthed og fremragende klæbeevne. Produktet er optimeret til bilindustrien for at beskytte komponenter, paneler og ledningsnet mod mekaniske skader i kombination med støjforebyggelse.

Egenskaber

- Transparens og UV-bestandighed hjælper anvendelse i det synlige område
- Selvsmørende tape med meget gode glideegenskaber reducerer slid og friktion og forhindrer støj
- Høj energiabsorption, selv ved høje belastningsniveauer

Ansøgning

tesa® 51207 er specielt designet til ind- og udvendig støjdæmpning samt beskyttelse mod slitage på produktionslinjen for at sikre pålidelig:

- Afdækning af pladekomponenter med skarpe kanter
- Glidning af biltage, skydedøre, skrøbelige komponenter
- Forebyggelse af støj og slitage, f.eks. fra paneler
- Beskyttelse af ledningsnet i områder med høj friktion
- Kan anvendes på synlige områder som eks. kofangere, B-søjler og førerhuse

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PE	• Total tykkelse	114 µm
• Klæbertype	Ren akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	71 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	340 %	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Brudstyrke	53 N/cm		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4.3 N/cm
---------------------	----------

Yderligere information

Meget god UV-bestandighed: > 1000 timer WOM Florida-test
1000 timer WOM Florida-test

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51207>



tesa[®] 51207

Produkt Information

Yderligere information

Materialet kan leveres som udstansede emner i ruller eller som individuelle ark med kundespecifikke dimensioner under tesa[®] 54207.

tesas afdeling for automatiserings- og påføringsløsninger leverer skræddersyet udstyr og egenudviklede påføringsværktøjer for at øge produktiviteten.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51207>