



tesa[®] 4322

Produkt Information



Ekstremt strækbar afdækningstape af papir til malerarbejde og indpakning

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4322 er en meget kreppet, almen afdækningstape, der kan anvendes til mange forskellige opgaver, og som er særligt velegnet til afdækning af buede former.

Sustainable Aspects

65% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

tesa[®] 4322 is a highly créped, general purpose paper masking tape for various application fields and is especially suitable for masking of curves.

Ansøgning

Produktet kan særligt anbefales til alle almene afdækningsopgaver i forbindelse med maling og spraymaling med lufttørrende malinger. Bærematerialets ekstremt høje strækkevne sikrer en god klæbeevne - selv ved smalle kurver. Den gode fleksibilitet muliggør vedhæftning på komplicerede konturer og ru overflader.

Det er også velegnet til fiksering af papirafdækning, til indpakning og bundtning og til afdækning inden undervogsbehandling.

tesa[®] 4322 anvendes også til forstærkning af overmaterialer i skoindustrien.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Stærkt kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 380 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 58 % | • Hand tearability | meget god |
| • Brudstyrke | 58 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04322>



tesa[®] 4322

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 5 N/cm

Yderligere information

Anbefaling:

Når det kreppeede bæremateriale strækkes, opnås der jævne malerkanter og en god vedhæftning.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04322>