



tesa[®] 4615 Duct Tape

Produkt Information

Duct tape til generelle formål



Produktbeskrivelse

tesa[®] 4615 er en duct tape til generel anvendelse. Den består af lærred (27 tråde pr. tomme) lamineret med en farvet PE-folie. Produktet er belagt med et klæbemiddel af syntetisk gummi, som fremstilles uden brug af opløsningsmidler.

Egenskaber

- Klæber øjeblikkeligt med høj vedhæftning på en bred vifte af materialer
- Let at rulle ud og rive over i hånden
- Vandafvisende og holdbar

Ansøgning

Produktet er velegnet til en række almindelige anvendelser såsom:

- fastgørelse af beskyttende lag, f.eks. plastikfolie eller papir
- fiksering og bundtning af lederbaner, kabler og løse genstande
- tætning, mærkning og afdækning på selv lettere ru overflader

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapetykkelse | 175 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------------------|------------------------------|
| • Brudforlængelse | 14 % | • Gribeevne | meget god |
| • Brudstyrke | 40 N/cm | • Hand tearability | god |
| • Bestandighed mod vand | god | • Lowest application temperature | 5 °C |
| • Driftstemperatur op til | 60 °C | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Findes i krydsspoledede langruller | Nej | • Vævtæthed | 27 threads/inch ² |
| • Fugtbestandighed | god | | |

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Klæbeevne på Stål | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 Duct Tape

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04615>