




tesa® 4611

Produkt Information



Tunneltape

Produktbeskrivelse

tesa® 4611 er en stærk, akrylbelagt lærredstape med en ikke-klæbende stribe midt på den klæbende side. Den består af et bæremateriale af rayonlærred med en vævstæthed på 120 og en naturgummiklæber.

tesa® 4611 udgør en fremragende løsning til anvendelse inden for "Teater & Underholdning".

Egenskaber:

- høj vedhæftning, selv på ru overflader
- fremragende elastisk styrke
- fleksibel
- fjernes nemt uden at efterlade klæberester
- ingen ubehagelig lugt
- meget mat overflade
- kan fjernes fra stort set alle overflader uden at efterlade klæberester
- fås i sort

Fordelen ved denne tape i forhold til andre taper er, at den giver mulighed for at trække kabler, snor eller ledninger, selv når de er fastgjort til overfladen.

Anvendelser

- Til fastgørelse af kabler på scener, backstage-områder i teatre, operahuse, koncertsale, på konventioner og konferencer.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt lærred | • Total tykkelse | 280 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 9 % | • Eget til ru overflader | Ja |
| • Brudstyrke | 70 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4611

Produkt Information

Yderligere information

Anbefaling: Afprøv produktet på overfladen inden brug.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04611>