



tesa® 52330

Produkt Information



Montering af klichéer i forbindelse med fleksografisk trykning, særlig montering af klichéer på polyesterark ved tryk af bølgepap

Produktbeskrivelse

tesa® 52330 er særligt velegnet til montering af klichéer på polyesterark (bølgepap), idet den har ideelle klæbeegenskaber og et optimeret bæremateriale.

Vedhæftningsegenskaber

*Tykt klæbelag giver en sikker montering af klichéer på polyesterark

*Vedhæftningen gør det også muligt på sikker vis at opbevare monterede klichéer vertikalt

Bærematerialets egenskaber

*tesa® 52330 er meget fleksibel, men samtidig stabil takket være bærematerialet af tekstil. Den er derfor yderst velegnet til montering af klichéer ved tryk af bølgepap

*Bærematerialets stabilitet gør det også muligt at opbevare monterede klichéer vertikalt.

Yderligere egenskaber

- tesa® 52330 har et kreppt dækpapir, der modvirker dannelsen af luftbobler under montering af klichéen

Anvendelser

tesa® 52330 er særligt velegnet til montering af klichéer i forbindelse med tryk på bølgepap, idet den har ideelle klæbeegenskaber og et optimeret bæremateriale.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------|-----------------|
| • Bæremateriale | Lærred | • Linertype | Papir (Kreppet) |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 380 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 52330

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52330>