



tesa® 52310

Produkt Information



Til montering af fotopolymerklichéer, også på komprimerbare sleeves

Produktbeskrivelse

tesa® 52310 (gennemsigtig), tesa® 52315 (gul), tesa® 52320 (hvid) og tesa® 52325 (lyserød) udgør en række tesaprint® løsninger til montering af klichéer i hver sin tykkelseskategori.

Alle fire tape har afrulningsegenskaber, der gør det nemmere at montere tapen. Dækpapiret af struktureret PP forebygger også dannelsen af luftlommer, når klichéen monteres. Klichéerne kan nemt repositioneres under monteringen, da tapens fulde vedhæftning først bliver effektiv under trykprocessen.

Den høje vedhæftning og gode skridstyrke for disse tape sikrer, at klichéerne ikke bevæger sig, og at der ikke opstår problemer med kantløft, selv ved høje hastigheder og langvarige trykprocesser. Der efterlades ingen klæberester på klichéen eller cylinderen efter afmontering.

tesa® 52310 er også særligt velegnet til montering af fotopolymerklichéer på komprimerbare sleeves.

Egenskaber

- They all feature PVC backings and rubber adhesives and are equipped with a structured PP liner, which prevents the formation of air pockets during plate mounting.
- After printing, the tesaprint® products are easily removable and do not leave residues.

Ansøgning

Montering af fotopolymerklichéer til fleksografisk trykning, særligt på komprimerbare sleeves.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|-------------|----|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Linertype | PP |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 100 |
|-------------------------|-----|



tesa[®] 52310

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=52310>