



tesa® 4324

Produkt Information



Produktbeskrivelse

tesa® 4324 er en let kreppet og vandfast afdækningstape af papir med god fleksibilitet og høj elastisk styrke.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

tesa® 4324 er velegnet til afdækning i forbindelse med spraymaling med ovntørring (op til 80 °C).

Eksempler på andre anvendelsesområder:

- samling af garnruller
- splejsning af fotopapir og finér.
- spolebinding

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 48 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 280 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 17 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 46 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 80 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4324

Produkt Information

Yderligere information

Fleksibiliteten af det bløde klæbestof giver en god klæbekraft på ru overflader eller på komplicerede former og konturer.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04324>