

tesa® 4324

Produkt Information



Fleksibel fint kreppet papirmalertape

Produktbeskrivelse

tesa® 4324 er en stærkt kreppet og vådbestandig papirmalertape med god fleksibilitet og høj trækstyrke.

Bæredygtige Aspekter

48% biobaseret indhold i det samlede produkt ekskl. liner (efter vægt)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

tesa® 4324 er en stærkt kreppet og vådbestandig papirmalertape med god fleksibilitet og høj trækstyrke.

Anvendelser

tesa® 4324 er velegnet til afdækning under sprøjtemaling med ovntørring (op til 80 °C).

Yderligere anvendelser er f.eks.:

- bandolering af garnbomme
- splejsning af fotopapir og finer
- coilbandager

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Biobaseret (efter vægt) | 48 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 280 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 17 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 46 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 80 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4324>

tesa® 4324

Produkt Information

Yderligere information

Fleksibiliteten og den bløde klæber giver god vedhæftning på ru overflader eller komplicerede former og konturer.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4324>