



tesa[®] 51136 PV0



Produkt Information

Overfladebeskyttende afdækningstape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 51136 er en polyethylen-tape med akrylklæber. Det lette PET-bæremateriale og akrylklæberen gør tapen bestandig overfor kemikalier, ild og ekstreme temperaturer. tesa[®] 51136 fås i en almindelig standardudgave samt en udgave med højere vedhæftning, som er ideel til ru overflader og tæpper. Den beskyttende tape anvendes til afdækning af store områder med plastikdele under malerarbejde i bil- og byggeindustriene. Den er resistent overfor rifter samt højtryksspuling og kan beskytte overflader mod snavs og beskadigelse. Afdækningstapens farve giver en god kontrast på mørke overflader, hvilket gør positionering både hurtig og nem. tesa[®] 51136 er en indvendigt beskyttende tape, som passer ideelt til lettere strukturerede overflader.

Anvendelser

- Velegnet til afdækning under malerarbejde
- Beskytter forskellige overflader mod snavs og beskadigelse
- Er bestandig overfor ild, maling og højtryksspuling
- Er let at fjerne og bortskaffe efter brug
- Har usædvanligt gode klæbeegenskaber på både polære og non-polære overflader.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------|---------|-----------------|----|
| • Brudstyrke | 19 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
|--------------|---------|-----------------|----|

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51136>