



# tesa® Professional 4373

## Easy Cover UV extra strong

### Produkt Information

2-i-1: Kraftig afdækningsfolie med UV-resistent lærredstape 8 uger udendørs

### Produktbeskrivelse

Det, der gør tesa Easy Cover® Extra Strong til noget særligt, er dens robusthed. Den solide afdækningsplast og den kraftigt klæbende UV-lærredstape giver en effektiv beskyttelse. Både afdækningsplaste og overfladebeskyttelsestapen modstår al slags vejr og klarer selv meget grov tilsmudsning. Derfor er denne tidsbesparende 2-i-1-løsning foruden malerarbejde også velegnet til pudsning og andre former for mørtelarbejde af en varighed på op til 8 uger. Når du kombinerer din håndværksmæssige dygtighed med denne malerafdækningsfolie med integreret afdækningstape, har du det optimale grundlag for at opnå fremragende maleresultater, som vil gøre stort indtryk på dine kunder.

### Egenskaber

- Udendørs afdækning
- 2-i-1-løsningen til afdækning og beskyttelse af store områder
- Pæne og lige malerkanter
- Til glatte og let ujævne overflader
- Ideel til afdækning af vinduer under berapning, pudsning og maling
- Til særligt krævende anvendelser og langvarig brug
- Ideel til afdækning af vinduer ved opgaver med puds og malin samt facaderenovering
- Tyk afdækningsplast
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester efter 8 uger udendørs

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Lærred     | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi |                  |        |

### Egenskaber

- |                   |         |                           |           |
|-------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 10 %    | • Egnet til ru overflader | meget god |
| • Brudstyrke      | 60 N/cm | • Materiale til afdækning | LDPE      |

### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® Professional 4373 Easy Cover UV extra strong

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=04373>