

# tesa® Professional 4688

## Produkt Information

Standard polyethylenbelagt lærredstape

### Produktbeskrivelse

tesa® 4688 er en standard lærredstape med et PE-ekstruderet bæremateriale og en klæbemasse af naturgummi. Denne kombination danner grundlaget for nem håndtering: tapen er nem at rulle ud og let at rive over i hånden. Reparationstapen er stærk, men samtidig tilstrækkeligt fleksibel til at være en pålidelig hjælp for håndværkere. Den kan bruges til en lang række anvendelser og giver meget god vedhæftning selv på ru overflader. Den vandtætte og ældningsbestandige gaffatape fås i syv farver: sort, hvid, blå, gul, rød, sølv/mat og grøn.

### Egenskaber

- Indendørs og udendørs anvendelser
- Sammenklæbning af byggefolier
- Samling af kabler
- Reparation, emballering, beskyttelse, mærkning

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                       |                  |        |
|-----------------|-----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-ekstruderet lærred | • Total tykkelse | 260 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi            |                  |        |

### Egenskaber

- |                           |         |                          |     |
|---------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Brudforlængelse         | 9 %     | • Fugtbestandighed       | god |
| • Brudstyrke              | 52 N/cm | • Hånddriverevne         | god |
| • Aldersbestandighed (UV) | god     | • Slidstyrkebestandighed | god |
| • Bestandighed mod vand   | god     |                          |     |

### Certifikater

#### Certificeret i henhold til

- TLV 9027/01/06 for use in nuclear power plant

# tesa® Professional 4688

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4688PRO>