# tesa® Professional 4411
# Easy Cover® UV Precision

## Produkt Information

2-i-1 afdækningsfilm

### Produktbeskrivelse

Easy Cover® 4411 UV Precision er en kombination af en PE-film og tesa® Precision Mask Outdoor-tape 4440, designet til afdækning af store områder i ét arbejdstrin. Dette produkt er særligt velegnet til udendørs anvendelser, når der kræves en klar og skarp malingskant, især på overflader som glas, aluminium og træ. Når produktet er påført, giver den maksimale varighed på 26 uger ved udendørs anvendelse en behagelig tidsramme til at udføre forskellige arbejdstrin. Den prægede film forhindrer, at maling bløder eller løber ind på det beskyttede område.

### Egenskaber

- Tidsbesparende 2-i-1 afdækningsløsning til professionelle: afdækning af store områder og præcis maskering i ét trin
- Kombination af LDPE afdækningsfilm og integreret tesa® precision crepe 4440 Outdoor UV PLUS
- Ideel til rene og præcise malingskanter udendørs
- Anvendelse bl.a. på glas, aluminium og træ
- 26 ugers UV-bestandighed

## gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

### Egenskaber

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Brudforlængelse | 5 % | • Egnet til ru overflader | god |
| • Brudstyrke | 35 N/cm | • Materiale til afdækning | HDPE |

### Klæbekraft

| | |
|---|---|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |

**Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=4411**

# tesa® Professional 4411
# Easy Cover® UV Precision

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

**Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?mp=4411**