



tesa® Professional 4662

Produkt Information



Stærk gaffatape

Produktbeskrivelse

tesa® 4662 er en stærk og meget god gaffatape med kraftig klæbekraft, som er velegnet til utallige opgaver. Bærematerialet består af PE-beklædt tekstil og er kombineret med en klæbemasse af naturgummi. Takket være den suveræne kvalitet klæber tapen fremragende, selv på grove og støvede overflader. Den fleksible gaffatape er vandtæt, uigennemtrængelig for damp og temperaturbestandig. Den kan rives over i hånden og er meget ligetil at arbejde med.

Egenskaber

- Indendørs og udendørs brug
- Tætning af rør og ventilationskanaler
- Anvendelse på murværk og træ
- Fastgørelse af byggefolie og afdækningsplast
- Lukning og indpakning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-belagt lærred | • Total tykkelse | 230 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|----------------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse | 15 % | • Hånddriverevne | god |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Klæbekraft | Standard klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | middelgod | • Skrivbar | Ja |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Slidstyrkebestandighed | middelgod |
| • Fugtbestandighed | god | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.