



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Produkt Information



Mellemstærk og brudstærk tape til omsnøring, der ikke afgiver pletter

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4298 er en mellemstærk, brudstærk omsnøringstape med klæbemiddel af naturgummi. Tapen klæber godt på både polære samt non-polære overflader og har en høj brudstyrke samt lav strækbarhed.

tesa<sup>®</sup> 4298 er en specielt designet tape, som ikke afgiver pletter og klæberester af klæbemiddel. Den er udstyret med høj gribeevne, stærk klæbekraft og bestandighed overfor miljømæssige påvirkninger. Den er let at håndtere og kan fjernes uden risiko for at efterlade klæberester. Omsnøringstapen er særligt passende til anvendelse ved fastgørelse og sikring i hvidevareindustrien.

### Egenskaber

- The tape adheres well on both polar and non-polar surfaces, and features a high tensile strength and a low elongation.
- tesa<sup>®</sup> 4298 is a specifically designed tape which is stain and adhesive-transfer resistant.
- It features high tack, strong adhesion, and resistance against environmental stress.

### Ansøgning

- tesa<sup>®</sup> 4298 anvendes hovedsageligt til lukning, fastgørelse og sikring.
- Tapen kan også bruges til forstærkning
- Tapen til omsnøring anvendes oftest i industrierne for hårde hvidevarer, kontorudstyr og møbler.
- Klæberen af naturgummi sikrer fastgørelse på både polære og non-polære overflader.
- Tapen kan fjernes uden at efterlade klæberester

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP       | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi | • Farve          | Blå    |

### Egenskaber

- |                   |          |                            |    |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 %     | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfarvning        | Ja |

### Klæbekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4298

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04298>