



tesa® 4298

Produkt Information



Mediumstærk, brudsikker tape til omsnøring, der ikke efterlader pletter

Produktbeskrivelse

tesa® 4298 er en mediumstærk og brudsikker omsnøringstape med klæbemiddel af naturgummi. Den er let at håndtere og kan fjernes uden at efterlade klæberester. Omsnøringstapen er særligt velegnet til anvendelser som fastgørelse og sikring i hvidevarebranchen.

Egenskaber

*Tapen klæber godt på både polære og ikke-polære overflader og har en høj brudstyrke og lav strækbarhed.

*tesa® 4298 er en specialudviklet tape, der ikke afgiver pletter eller efterlader klæberester.

*Den har en god, initial klæbekraft, stærk vedhæftning og god bestandighed over for miljømæssige påvirkninger.

Anvendelser

*tesa® 4298 anvendes hovedsageligt til lukning, fastgørelse og sikring

*Tapen kan også bruges til forstærkning

• Omsnøringstapen anvendes mest i hvidevarebranchen, til kontorudstyr og i møbelindustrien.

*Klæberen af naturgummi sikrer fastgørelse på både polære og ikke-polære overflader.

*Tapen kan fjernes uden at efterlade klæberester

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	MOPP	• Total tykkelse	114 µm
• Klæbertype	Naturgummi	• Farve	Blå

Egenskaber

• Brudforlængelse	35 %	• Fjernes uden klæberester	Ja
• Brudstyrke	300 N/cm	• Ingen misfarvning	Ja

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	5 N/cm
---------------------	--------



tesa[®] 4298

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04298>