



tesa® Dobbeltklæbende strips til fliser og metal (3 kg)



Produkt Information

BNR 77761

Produktbeskrivelse

Ekstra strips til tesa® Klæbesøm til fliser og metal (3 kg). Til praktisk genanvendelse af dine klæbesøm eller til selvstændig brug.

Egenskaber

- Ekstra strips til tesa® Klæbesøm til fliser og metal (3 kg)
- Til indendørs glatte og faste overflader, f.eks. fliser
- Kan bære genstande på op til 3 kg pr. strip
- Disse strips kan også bruges alene (uden søm)
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester

Ansøgning

How to apply – Step by step1. In order to ensure the best possible bond, clean the surface with a silicone-free window cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.

2. The Adhesive Strip should be applied first to the rougher surface. Be careful not to touch the exposed adhesive area at any time.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil.

4. Now apply your object or a tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top of the strip and then folding it down. Press down evenly all over your entire object or the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Klæbekraft op til | 3 Kg |
| • Total tykkelse | 650 µm | • Uden silikone | Ja |
| • Holding power of strip up to | 3 Kg | | |



tesa® Dobbeltklæbende strips til fliser og metal (3 kg)

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	-15 °C	• Kræver batterier	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Materiale	PE (polyethylen)
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperature resistance max.	35 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	5 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Stål, Metal
• Kemikaliebestandig	Nej		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>