



tesa® extra Power Universal

Produkt Information



BNR 56348, 56338, 56389, 56388, 56380, 56490, 56396

Produktbeskrivelse

tesa® extra Power Universal er en alsidig gaffatape/lærredstape med ekstra god bindeevne. Ideel til hobbyarbejde og reparationer, fastgørelse, bundtning og mærkning m.m.

Egenskaber

- Til hobbyarbejde og reparationer, fastgørelse, bundtning, forstærkning, mærkning og meget mere
- Hurtige og nemme reparationer og enkle løsninger i hverdagen
- Rigtig god klæbeevne på alle typer overflader
- Vejrbestandig tape til inden- og udendørs anvendelser
- Kan rives over i hånden
- Uden opløsningsmidler

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film med PET filament | • Total tykkelse | 215 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|--|
| • Brudstyrke | 46.3 N/cm | • Miljøvenlig emballage | Nej |
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Ja |
| • Anvendelsestemperatur til | 50 °C | • Ozone resistance | Ja |
| • Application temperature from | 10 °C | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | Ja | • Skrivbar | Nej |
| • Brugsområdet | Indendørs og udendørs | • Spændbarhed | 19 % |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Fugtbestandighed | Ja | • Vandtæt | Ja |
| • Hånddriverrevne | Ja | • Velegnede overflader | Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Metal |
| • Klæbekraft | Høj klæbeevne | | |



tesa[®] extra Power Universal

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>