



tesa® extra Power Eco Repair

Produkt Information

BNR 56431, 56432, 56435, 56436

Produktbeskrivelse

Hvis du vil have en supergod gaffatape med ekstra brudstyrke og lang levetid, er tesa® extra Power Eco Repair det miljøvenlige alternativ.

Egenskaber

- Til hobbyarbejde og reparationer, fastgørelse, bundtning, forstærkning, mærkning og meget mere
- Brudfast, men let at rive over i hånden
- Kan skrives på
- Fås i sort, grå og hvid

Miljømæssige aspekter:

- Bæredygtige naturfibre
- 64 % biobaserede materialer
- Klæbemasse af naturgummi uden opløsningsmidler
- Emballage:
- 80 % genbrugspap

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylbelagt lærred | • Total tykkelse | 280 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |



tesa® extra Power Eco Repair

Produkt Information

Egenskaber

• Brudstyrke	70 N/cm	• Klæbekraft	Høj klæbeevne
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Anvendelsestemperatur til	+50 °C	• Ozone resistance	Ja
• Application temperature from	+10 °C	• Rivefast	Ja
• Bestandighed mod vand	Ja	• Skrivbar	Ja
• Brugsområdet	Udendørs	• Spændbarhed	9 %
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Fugtbestandighed	Ja	• Vandtæt	Nej
• Hånddriverevne	Ja	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, Mursten, Glas, Akrylglas, Karton, Gips, Papir, Metal, Stål, Sten

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.