



tesa® Monteringstape til transparente overflader og glas (20 kg/m)



Produkt Information

BNR 77741, 77740

Produktbeskrivelse

Vores monteringstape til transparente overflader og glas kan bære op til 20 kg/m. En næsten usynlig permanent monteringsløsning til faste transparente underlag.

Egenskaber

- Til indendørs brug på transparente og faste overflader
- Kan bære op til 20 kg/m*
- Til permanente anvendelser
- Næsten usynlig

*For optimale resultater anbefales en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------|---------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapens klæbekraft op til | 20 KG/M |
| • Total tykkelse | 500 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Fugtbestandighed | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | Glat træ, Fliser, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Stål, Metal |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>