



tesa® Dobbeltklæbende monteringstape til tapet og puds (10 kg/m)



BNR 77743 77742
Produktinformation

Produktbeskrivelse

Vores monteringsstape til tapet og puds kan bære op til 10 kg/m. En permanent monteringsløsning til strukturerede og sarte overflader.

Egenskaber

- Til indendørs brug på strukturerede og sarte overflader som f.eks. tapet eller puds
- Kan bære op til 10 kg/m*
- Til permanente anvendelser

*Læs vejledningen for at opnå de bedste resultater. Vi anbefaler en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

Ansøgning

- How to apply – Step by step1. To ensure the best possible bond, clean the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.
2. Make sure you attach the mounting tape to the rougher surface first. In the case of wallpaper or plaster, this will be the wall. Affix vertical strips that correspond to the entire length of the object. Reinforce the upper portion with shorter strips, since that's where the majority of the weight will be born. Press down firmly across on the entire Mounting Tape surface for at least five seconds.
3. Remove the protective foil from the tape and position the item on the surface. Take care not to touch the exposed adhesive surface as this could affect the adhesion.
4. Press firmly on the item for another 5 seconds to ensure an optimal bond with the surface.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1350 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapens klæbekraft op til | 10 KG/M |



tesa® Dobbeltklæbende monteringstape til tapet og puds (10 kg/m)

Egenskaber

Produktinformation

• Application temperature from	-10 °C	• Kemikaliebestandig	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Kræver batterier	Nej
• Brugsområdet	Indendørs	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Ozone resistance	Nej
• Fjernes uden klæberester	Nej	• Temperature resistance max.	40 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	10 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Nej	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	_NULL	• Velegnede overflader	Gips, Tapet

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>