



tesa® Dobbeltklæbende monteringstape til tapet og puds (10 kg/m)



BNR 77743 77742
Produktinformation

Produktbeskrivelse

Vores monteringstape til tapet og puds kan bære op til 10 kg/m. En permanent monteringsløsning til strukturerede og sarte overflader.

Egenskaber

- Til indendørs brug på strukturerede og sarte overflader som f.eks. tapet eller puds
- Kan bære op til 10 kg/m*
- Til permanente anvendelser

*Læs vejledningen for at opnå de bedste resultater. Vi anbefaler en maks.-vægt på 6 kg pr. anvendelse/genstand

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1350 µm |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Tapens klæbekraft op til | 10 KG/M |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| • Application temperature from | -10 °C | • Fugtbestandighed | Nej |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | • Kemikaliebestandig | Nej |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • Velegnede overflader | Gips, Tapet |

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>