



tesa® Powerbond Slim

Produkt Information



BNR 55714

Produktbeskrivelse

tesa Powerbond® Slim monterings tape, dobbelklæbende – kun 9 mm bred og har stærk klæbekraft.

Egenskaber

- Smal, kun 9 mm bred
- Ideel til fiksering af kabelbakker, kabelkanaler, små dekorationer, LED-barer
- Stærk klæbeevne på begge sider
- Ideel til indendørs brug
- Udligner små ujævne områder på overfladen
- Bør kun bruges på tørre, rene og fedtfri overflader
- Bør ikke bruges på sarte overflader, i fugtige rum eller udendørs
- Bør ikke påføres ved under 10 ° C.
- Temperaturer over 40 ° C reducerer klæbestyrken

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|---|------------------------|--|
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Fugtbestandighed | Nej |
| • Anvendelsesområde | Børneværelse,
Stue, Soveværelse,
Korridor, Hjem, Kontor,
Badeværelse | • Kemikaliebestandig | Nej |
| | | • Velegnede overflader | Glat træ, Fliser, De
fleste plastmaterialer,
Glas, Akrylglas, Stål,
Metal |
| • Application temperature from | -10 °C | | |
| • Fjernes uden klæberester | Nej | | |



tesa® Powerbond Slim

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>