



tesa® Klæbesøm til tapet og gips (2 kg)



Produkt Information

BNR 77776

Produktbeskrivelse

Klæbesøm med bæreevne på op til 2 kg. Perfekt til ophængning af dekorationsgenstande som billeder på strukturerede og sarte overflader som tapet eller gips.

Egenskaber

- Til strukturerede og sarte overflader som f.eks. tapet og gips
- Kan bære genstande på op til 2 kg pr. søm (4 kg ved brug af 2 søm)
- Kan fjernes uden at efterlade klæberester
- Kan genanvendes med en ny strip

*Læs vejledningen for at opnå de bedste resultater

Ansøgning

How to apply – Step by step1. Ensure the best possible bond by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-free cloth.

2. First, apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in the case of wallpaper or plaster always first apply it to the wall, with the blue tab facing the wall. Before using, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object you want to attach.

3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. By pressing down like this the flexible polymer chains are activated and form U-shaped links with the surface. It's these links that give such a secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.

4. Now apply the tesa® Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.

5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Klæbekraft op til | 2 Kg |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Uden silikone | Ja |



tesa® Klæbesøm til tapet og gips (2 kg)

Produkt Information

Egenskaber

• Application temperature from	-15 °C	• Kemikaliebestandig	Nej
• Batterier inkl.	Nej	• Kræver batterier	Nej
• Brugsområdet	Indendørs	• Materiale	PS (polystyren)
• Farligt materiale	Nej	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Nej
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperature resistance max.	35 °C
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance min.	5 °C
• Fugtbestandighed	Nej	• UV-modstandsdygtig	Nej
• Genanvendelig	Ja	• Vandtæt	Nej
• Genanvendelig med	Selvklæbende strimmel 1 kg Tapet	• Velegnede overflader	Gips, Tapet

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>