



# tesa<sup>®</sup> extra Power Extreme Repair

## Produkt Information



BNR 56064

### Produktbeskrivelse

tesa Extreme Repair er en selvklæbende reparationstape, der er velegnet som isoleringstape til kabler eller elektriske komponenter eller som midlertidig reparation af slanger og rør.

### Egenskaber

- Trykfast op til 12 bar
- UV-bestandig
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +260 °C
- Isolerende op til 8.000 V
- Efterlader ingen klæberester, kan bruges under vand med øjeblikkelig virkning

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |          |                  |        |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Silicone | • Total tykkelse | 500 µm |
|-----------------|----------|------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> extra Power Extreme Repair

## Produkt Information

### Egenskaber

• Brudstyrke	33 N/cm	• Kræver batterier	Nej
• Aldersbestandighed (UV)	Ja	• Materiale	Silikone
• Anvendelsesområde	Garage, Bil, Hjem, Have	• Miljøvenlig emballage	Nej
• Application temperature from	-60 °C	• Modstandsdygtig overfor olie og fedt	Ja
• Application temperature to	+260 °C	• Ozone resistance	Ja
• Batterier inkl.	Nej	• Reservedelsservice	Nej
• Bestandighed mod vand	Ja	• Rivefast	Ja
• Brugsområdet	Udendørs	• Skrivbar	Nej
• Farligt materiale	Nej	• Spændbarhed	750 %
• Fjernes uden klæberester	Ja	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fri for opløsningsmidler	Ja	• Temperature resistance max.	260 °C
• Fugtbestandighed	Ja	• Temperature resistance min.	-60 °C
• Genanvendelig	Nej	• UV-modstandsdygtig	Ja
• Hand tearability	Nej	• Vandtæt	Ja
• Klæbekraft	Meget høj klæbeevne	• Velegnede overflader	Glat træ, Fliser, Mursten, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Gips, Metal, Stål, Sten

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>