



tesa[®] extra Power Extreme Repair

Produkt Information



BNR 56064

Produktbeskrivelse

tesa Extreme Repair er en selvklæbende reparationstape, der er velegnet som isoleringstape til kabler eller elektriske komponenter eller som midlertidig reparation af slanger og rør.

Egenskaber

- Trykfast op til 12 bar
- UV-bestandig
- Temperaturbestandig fra -60 °C til +260 °C
- Isolerende op til 8.000 V
- Efterlader ingen klæberester, kan bruges under vand med øjeblikkelig virkning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Silicone | • Total tykkelse | 500 µm |
|-----------------|----------|------------------|--------|

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|
| • Brudstyrke | 33 N/cm | • Klæbekraft | Meget høj klæbeevne |
| • Aldersbestandighed (UV) | Ja | • Modstandsdygtig overfor olie og fedt | Ja |
| • Anvendelsestemperatur til | +260 °C | • Ozone resistance | Ja |
| • Application temperature from | -60 °C | • Rivefast | Ja |
| • Bestandighed mod vand | Ja | • Skrivbar | Nej |
| • Brugsområdet | Udendørs | • Spændbarhed | 750 % |
| • Fjernes uden klæberester | Ja | • Temperaturbestandighed | Ja |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja | • UV-modstandsdygtig | Ja |
| • Fugtbestandighed | Ja | • Vandtæt | Ja |
| • Hånddriverevne | Nej | • Velegnede overflader | Glat træ, Fliser, Mursten, De fleste plastmaterialer, Glas, Akrylglas, Gips, Metal, Stål, Sten |



tesa[®] extra Power Extreme Repair

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?cp=NaN>