




tesa® 69604

Optically Clear Adhesive



Produkt Information

100 µm UV-hærdbar, optisk klar transfertape

Produktbeskrivelse

tesa® 69604 er en meget transparent UV-hærdende transfertape, der er produceret under kontrollerede renrumsforhold og designet til optisk klar laminering.

Egenskaber

- Høj transmittans og lavt slør
- God ydeevne til udfyldning af huller
- Fremragende temperatur-, fugt- og UV-bestandighed* Fremragende ITO-stabilitet (syrefri)
- Fremragende undertrykkelse af sent fremkommende bobler, selv i krævende miljøer
- Høj sammenføjningsstyrke
- Jævn og nem fjernelse af lineren

Ansøgning

- Optisk klar laminering mellem stive/stive eller flex/stive materialer
- Sammenføjning af skærme med høje blæktrin til dækglas eller touchpanel

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Linerfarve | Transparent |
| • Klæbertype | Akryl | • Linertykkelse (Letaftagelig liner) | 50 µm |
| • Linertype | PET-film | • Linertykkelse (Sværest aftagelig liner) | 75 µm |
| • Farve | Transparent | • Tapetykkelse | 100 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------------------|-------|
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Haze < | 0.2 % |
| • Fugtbestandighed | god | • Refractive index | 1.48 |
| • Gribeevne | god | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |

Klæbekraft

- | | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på Glas (Umiddelbart) | 10.5 N/cm | • Adhesion to PC (after UV curing) | 10 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after UV curing) | 11.1 N/cm | • Klæbeevne på PET (Umiddelbart) | 8.6 N/cm |
| • Klæbeevne på PC (Umiddelbart) | 9.8 N/cm | • Adhesion to PET (after UV curing) | 7.9 N/cm |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=69604>



tesa[®] 69604

Optically Clear Adhesive

Produkt Information

Yderligere information

50 µm let slipbar PET-liner (uden på rullen)

Klæbekraftværdierne er målt med 50 µm folie (se Teknisk information)

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=69604>