

tesa® EasySplice 51150 FastLine



Produkt Information

Vandopløselig, dobbelklæbende splejsetape

Produktbeskrivelse

tesa® 51150 EasySplice® FastLine er en vandopløselig, dobbelklæbende splejsetape til flyvende rulleskift, som består af en flad papirbærer og en klæber af modificeret, vandopløseligt akryl.

tesa® 51150 EasySplice® FastLine har særligt følgende egenskaber:

- Meget høj gribeevne
- Meget god vedhæftning på bestrøget og ikke-bestrøget papir
- Giver en tynd splejsning
- Bærematerialet er trykbart og kan coates.
- God vandopløselighed i hele pH-området (pH3 – pH9)

Den giver følgende funktioner:

- Delt dækpapir giver sikker fastgørelse af top-arket
- Klæber med meget høj gribeevne, som giver fremragende kontakt mellem den udløbende bane og den nye rulle
- To splitstrips af papir giver en smidig åbning af den nye papirrulle uden at forstyrre coatingprocessen

Farve: Blå

Anvendelser

tesa® 51150 EasySplice® FastLine er særligt velegnet til:

- Flyvende rulleskift på hurtigkørende offline-bestrygningsmaskiner

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Glat)	• Total tykkelse	100 µm
• Klæbertype	repulpable tackified acrylic	• Farve	Blå
• Linertype	repulpable siliconised paper	• Tapetykkelse	100 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	6 %	• Lagringstid (emballeret) < 25°C	16 months
• Brudstyrke	30 N/cm	• Statisk skridstyrke	middelgod
• Gribeevne	god		

tesa® EasySplice 51150 FastLine

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51150>