




tesa® flameXtinct 45051

Produkt Information



200 µm tyk flammehæmmende folietape

Produktbeskrivelse

FlameXtinct-produktfamilien omfatter en række højtydende selvklæbende tapeløsninger til montering. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle tilhørende produkter, er klart defineret af følgende egenskaber:

- Flammehæmmende
- Indeholder ingen halogener
- Højtydende klæbemidler
- Bred produktportefølje

tesa® flameXtinct 45051 er en flammehæmmende folietape til permanent montering. Denne tape består af en patentbeskyttet flammehæmmende akrylklæber og bæremateriale af PET-folie med fremragende fleksibilitet og konverteringsegenskaber. tesa® 45001 giver dig følgende fordele:

- Påviste flammehæmmende egenskaber iht. UL 94 V-0
- Fri for halogener og antimontrioxid (overholder REACH og ROHS)
- Fremragende vedhæftning på en lang række forskellige overflader
- Høj fleksibilitet og gode konverteringssegenskaber

Anvendelser

- Byggeindustrien
- Elevatorer
- Bilindustrien
- Hvidevarer
- Skibsindustrien
- Tøge

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 200 µm |
| • Klæbertype | FR acrylic | • Farve | Transparent |

Egenskaber

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Statisk skridstyrke ved 23°C | meget god |
|--------------------------------|-----------|

Klæbekraft

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål
(Umiddelbart) | 9 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 12 N/cm |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=45051>



tesa® flameXtinct 45051

Produkt Information

Yderligere information

PV0 = rødt MOPP-dækpapir (80µm)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=45051>