



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV 0



## Produkt Information

Overfladebehandlet folie til permanent overfladebeskyttelse

## Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 52995 er en enkeltklæbende beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale af alifatisk polyurethan med høj glans, en permanent vedhæftende akrylklæber og dækpapir af polyester.

## Egenskaber

- Meget transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig over for mekanisk og miljømæssig belastning
- Ekstra belægning, der sikrer enestående glans og styrker holdbarheden ved anvendelse udendørs

Langvarig UV-bestandighed og selvreparerende egenskaber uden gulning igennem hele køretøjets levetid

- God tilpasningsevne, som gør den ideel til kurver og komplekse overfladegeometrier
- Formstabil og velegnet til udstansning
- Kompatibel med mange malings- og klarlaksystemer

## Ansøgning

tesa<sup>®</sup> 52995 anvendes til permanent beskyttelse af sarte overflader mod kraftig mekanisk belastning både inden- og udendørs. Den er specielt designet til at beskytte lakerede overflader mod stenslag, slid, ridser og rustangreb og bruges i bilindustrien til beskyttelse af f.eks.

- hjulkasser
- dørkanter
- sidelister
- trinlister
- bagagerumskanter
- kofangere for og bag
- VIN-mærkater
- ...

Takket være den gode tilpasningsevne kan den anvendes på både jævne og lettere kurvede overflader.

## Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

## Produktindhold

- |                 |         |                  |             |
|-----------------|---------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PU-film | • Total tykkelse | 280 µm      |
| • Klæbertype    | Akryl   | • Farve          | Transparent |
| • Linertype     | PET     | • Linerfarve     | Translucent |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=54995>



# tesa<sup>®</sup> 54995 PV 0

## Produkt Information

### Produktsortiment

• Available formats	50m x 1245mm	• Available thicknesses	280 µm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV0), 330 µm (tesa <sup>®</sup> 52995 PV4)
---------------------	--------------	-------------------------	--

### Egenskaber

• Brudstyrke	50 N/cm	• Kemikaliebestandig	meget god
• Bestandig over for ridser	meget god	• Mat overflade	Nej
• Blank overflade	Ja	• Slidstyrkebestandighed	Ja
• Egnede til udstansning	Ja	• Temperaturbestandighed	Ja
• Fleksibilitet	meget god	• Temperaturbestandighed (30 min)	90 °C

## Opbevaring & Betingelser

### Opbevaring & Betingelser

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

### Yderligere information

tesa<sup>®</sup> 54995 fås i specielt tilpassede former og størrelser, der er særligt designede til udstansning.

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=54995>