

tesa® 58399

Produkt Information



tesa® 58399 – 800 µm tyk varmeledende tape

Produktbeskrivelse

Anvendt mellem varmekilde og køleplade til at overføre varme.

- Montering af køleplade til batterimodul
- Effektelektronisk enhed
- FPC og PCB

Anvendelser

tesa® 58399 – 800 µm tyk varmeledende tape

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Ingen	• Farve	Hvid
• Klæbertype	Akryl	• Linerfarve	Hvid
• Linertype	PE-belagt papir	• Linertykkelse	127 µm
• Total tykkelse	800 µm		

Produktsortiment

• Tilgængelige tykkelser	800 µm	• Tilgængelige formater	Log roll, A4 sheet
• Tilgængelige farver	hvid	• Tilgængeligt dækpapir	Papir

Egenskaber

• Afrulning af liner	Let	• Temperaturbestandighed, kort tid	150 °C
• Breakdown voltage	11 KV	• Temperature resistance (-40°C)	meget god
• Density	1.5 g/cm ³	• Temperature resistance (125°C)	meget god
• Flame retardancy	V2	• Thermal conductivity z-direction	1.3 W/mK
• Hardness - Shore 00	75 STK		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°)	4.5 N/cm
-----------------------------------	----------	---------------------------------------	----------

tesa[®] 58399

Produkt Information

Yderligere information

Værdierne i dette afsnit bør kun betragtes som værende repræsentative eller typiske, og de bør ikke anvendes til specifikationsformål.

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=58399>