



tesa® 60955

Produkt Information



Føjelig, skridsikker tape til ujævne overflader

Produktbeskrivelse

tesa® 60955 er en skridsikker tape med et føjeligt bæremateriale, som er designet til at klæbe til dørklader og andre uregelmæssige overflader, hvor et godt greb og sikkert fodfæste er påkrævet.

Den føjelige, skridsikre tape er en enkeltklæbende tape med PET-dækpapir, og den består af et føjeligt, skridsikkert bæremateriale, som kan rives over med hånden samt en akrylklæber. Bærematerialet består af aluminium, som er belagt med mineralske korn og specielt udviklet til at tilpasse sig kanter og klæbe til ujævne overflader. Akrylklæberen sikrer en fremragende vedhæftning på de fleste overflader.

tesa® 60955 er certificeret i henhold til DIN 51130 og fås i farverne sort, gul og sort-gul. Disse gule og sort-gule tape giver stærk synlighed for nem identifikation af områder, hvor man bør være opmærksom på sikkerheden, og de kan således også bruges til advarselsformål. En perfekt løsning til supplerende af 5S-initiativer i produktionen.

Fordele:

- *Bæremateriale med god skridsikkerhed og fremragende føjelighed
- *Passer perfekt rundt om kanter samt hjørner og klæber til uregelmæssige overflader
- *Skridsikkerhed R13 i henhold til DIN 51130
- *Stor modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger og stærk vejrbestandighed
- *Sikker vedhæftning på de fleste overflader
- *De gule og sort-gule farver sikrer en høj grad af synlighed for nem identifikation

Anvendelser

- *Føjelig, skridsikker tape til ujævne overflader
- *Dørklader og stiger
- *Flade overflader med f.eks. skruehoveder eller nitter
- *Lasteramper og platforme

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Linertykkelse	50 µm
		• Tapetykkelse	700 µm
• Klæbertype	Akryl		
• Total tykkelse	750 µm		

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60955>



tesa® 60955

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	12 %	• Håndriverevne	god
• Brudstyrke	60 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Egned til udstansning	Ja		

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	8 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60955>