



# tesa® 4313

## Produkt Information



Premium pakketape med papir fra bæredygtige kilder

### Produktbeskrivelse

tesa® 4313 PV12 er en premium pakketape med høj klæbekraft med et bæremateriale af papir med en silikonefri slipmiddel og et klæbesystem af syntetisk gummi uden fri for opløsningsmidler. Det rivefaste premium bæremateriale er fremstillet af papir fra velforvaltede certificerede skove og andre kontrollerede kilder. Klæbemidlet i tesa® 4313 PV12 er af syntetisk gummi og giver en stærk initial vedhæftning på en lang række forskellige kartonkvaliteter og er derfor ideel til forsegling af mellemstore og store papkasser. Bærematerialet er baseret på papir, et naturligt, bæredygtigt materiale. Da produktet er klorfrit og udelukkende er baseret på derivater af mineralolie, er det miljøvenligt at bortskaffe ved varmebehandling. Kombinationen af det certificerede papir-bæremateriale og et klæbemiddel af syntetisk gummi uden opløsningsmidler gør den premium papirpakketape miljø- og genanvendelsesvenlig i henhold til INGEDE 12-metoden. tesa® 4313 PV12 kan anvendes manuelt eller med en dispenser og fås i farverne brun og hvid. Denne premium papirpakketape er egnet til tryk. Fordele: \* Genbrugsvenlig premium papirpakketape er i overensstemmelse med INGEDE 12-metoden \* Ideel til forsegling af mellemstore og store papkasser (max. 20 kg) \* tesa® 4313 PV12 er egnet til tryk og kan bruges manuelt eller med en dispenser

### Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Anvendelser

- tesa® 4313 PV12 er ideel til forsegling af mellemstore og store papkasser \* Denne papirpakketape kan bruges til præsentation af brands og til reklameformål \* tesa® 4313 PV12 er velegnet til manuelle og automatiske dispensere

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

|                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir           | • Total tykkelse | 125 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi |                  |        |

### Egenskaber

|                            |         |                             |                    |
|----------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Brudforlængelse          | 6 %     | • Hånddriverevne            | meget god          |
| • Brudstyrke               | 60 N/cm | • Packaging Weight          | Up to 20 kg        |
| • Automatisk påsætning     | Ja      | • Støjsvag afrulning        | Ja                 |
| • Egnet til dybfrysning    | Nej     | • Transportoplysninger      | Temperature 0-35°C |
| • Fri for opløsningsmidler | Ja      | • Velegnet til farligt gods | Nej                |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04313>



# tesa<sup>®</sup> 4313

## Produkt Information

### Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 9.5 N/cm

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04313>