



tesa® 60400

Produkt Information



tesa® 60400 – Bio & Strong

Produktbeskrivelse

tesa® 60400 er en bio-baseret pakketape, som er velegnet til emballering af mellemstore pakker (15-30 kg). Bærematerialet, som er valgt til denne tape, er fremstillet af polymælkesyre, der også går under navnet "PLA". PLA fremstilles af 100 % bæredygtige råvarer såsom majsstivelse, tapiokarødder eller sukkerrør. Klæbemidlet, som anvendes til denne tape, er fremstillet af naturgummi med naturbaseret resin. Valget af råmaterialer og det uovertrufne design bevirker, at tesa® 60400 produceres med et højt indhold af biokulstof på 98%, hvilket giver den et væsentligt reduceret CO₂-aftryk.

Bæredygtighed

- Samlet biobaseret kulstofindhold på 98 %
- Officiel certificering fra DIN-CERTCO og TÜV AUSTRIA (den højeste mulige vurdering)
- Færre CO₂-emissioner sammenlignet med andre almindelige typer pakketape
- Produceres uden brug af opløsningsmidler

Tekniske egenskaber

- Stærk vedhæftning
- Robust bæremateriale
- Fremragende ydeevne på genbrugt pap

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

- Forsegling af mellemstore papkasser (15-30 kg)
- Velegnet til manuelle og automatiske dispensere
- Emballering, bundtning og lukning.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------|------|
| • Bæremateriale | Poly lactide (PLA) | • Biobaseret (indhold af | 98 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | biokulstof) | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60400>



tesa® 60400

Produkt Information

Produktsortiment

- Tilgængelige farver transparent

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| • Brudforlængelse | 185 % | • Manuel påsætning | Ja |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Packaging Weight | Up to 25 kg |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Silent unwinding | Nej |
| • Egnet til dybfrysning | Ja | • Velegnet til farligt gods | Nej |
| • Hånddriverevne | god | | |

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 3.5 N/cm

Yderligere information

tesa® 60400 is printable with all types of ink systems

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60400>