



# 7063

## Produkt Information



ACX<sup>plus</sup> sort 800 µm

### Produktbeskrivelse

tesa® 7063 er en kraftigt klæbende sort akryltape.

Velegnet til klæbning på svære overflader som f.eks. pulverlak, akryl etc.

Den viskoelastiske akryltape kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer.

### Egenskaber

- High adhesion levels on hard to bond substrates \*Resistance to plasticizer migration

### Ansøgning

Klæbning og montering af vanskelige overflader: Pulverlakerede emner, gummimaterialer, lavenergiplast etc.

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |        |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum         | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl | • Farve          | Sort   |

### Klæbekraft

- |                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 40 N/cm |
|------------------------------------|---------|

### Yderligere information

Kan leveres med forskellige varianter af afdækning:

PV 22 = Hvidt, fugtstabilt papir med tesa® ACX<sup>plus</sup> logo

PV 24 = Blå dækfolie



# 7063

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07063>