



tesa® ACXplus 7063

Produkt Information



ACX^{plus} sort 800 µm

Produktbeskrivelse

tesa® 7063 er en kraftigt klæbende sort akryltape.

Velegnet til klæbning på svære overflader som f.eks. pulverlak, akryl etc.

Den viskoelastiske akryltape kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer.

Anvendelser

Klæbning og montering af vanskelige overflader: Pulverlakerede emner, gummimaterialer, lavenergiplast etc.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	800 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Sort

Egenskaber

• Temperaturbestandighed, kort tid	170 °C	• Temperaturbestandighed, lang tid	70 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	-------

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	13 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	24 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	22 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	40 N/cm
• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	40 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	6 N/cm		

Yderligere information

Kan leveres med forskellige varianter af afdækning:

PV 22 = Hvidt, fugtstabilt papir med tesa® ACX^{plus} logo

PV 24 = Blå dækfolie

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07063>