



# tesa® 64911

## Produkt Information



### Produktbeskrivelse

tesa® 64911 er en dobbeltklæbende PE-skumtape. Det højtydende klæbemiddel muliggør vedhæftning på LSE- og MSE-overflader uden brug af primer.

tesa® 64911 er udviklet til permanent fastgørelse af ensartede og/eller forskelligartede plastikdele, og den anvendes primært i bilindustrien, f.eks. til montering af beslag til parkeringssensorer.

tesa® 64911 udmærker sig særligt ved følgende egenskaber:

- Høj initial klæbekraft på LSE-overflader
- Meget fleksibel og god evne til at udfylde huller
- Fremragende egenskaber til konfektionering

### Egenskaber

- Høj initial klæbekraft på LSE-overflader
- Meget fleksibel og god evne til at udfylde huller
- Fremragende egenskaber til konfektionering

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Bæremateriale	PE-skum	• Farve	Hvid
• Klæbertype	Syntetisk gummi	• Linerfarve	Rød
• Linertype	Glassine	• Linertykkelse	71 µm
• Total tykkelse	1100 µm	• Vægt (Liner)	82 g/m <sup>2</sup>

### Egenskaber

• Brudforlængelse	254 %	• Brudstyrke	16 N/cm
-------------------	-------	--------------	---------

### Klæbekraft

• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	16 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	17 N/cm
---------------------------------	---------	-----------------------------------	---------



# tesa® 64911

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64911>