

7062

Produkt Information



500 µm Dobbeltklæbende Akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 7062 er en dyb sort, dobbeltklæbende akrylskumtape. Den består af et højtydende akrylsystem og er primært kendetegnet ved sin sammenføjningsstyrke og belastningsafledning samt temperaturbestandighed og vejrbestandighed. Den kombinerer på grund af sin unikke sammensætning ekstremt høj klæbeevne med stor bestandighed over for blødgøringsmidler.

Den er specielt designet til sammenføjning af materialer, som er svære at sammenføje, såsom pulverlakerede overflader eller plastmaterialer. Selv i forbindelse med sådanne materialer på metal eller ved sammenføjning mellem to metaldele sikrer denne tape, på grund af høj processikkerhed, en nem løsning. Det viskoelastiske, skummede akrylkerne kompenserer for forskellige termiske forlængelser af bundne dele. tesa® ACX^{plus} 7062 sikrer en meget høj øjeblikkelig gribeevne og vedhæftningsevne.

Egenskaber

*High adhesion levels on hard to bond substrates

*Resistance to plasticizer migration

Ansøgning

- tesa® ACX^{plus} 7062 er specielt designet til sammenføjning af materialer, som er svære at sammenføje, herunder:
 - Stødlister
 - Pulverlakerede lameller og paneler
 - Luftfordelende komponenter

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Sort |

Klæbekraft

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 32 N/cm |
|------------------------------------|---------|

Yderligere information

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07062>



7062

Produkt Information

Yderligere information

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor usage. For permanent outdoor applications with load-bearing requirements, our product offer is tesa® ACX^{plus} 707x series. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

- PV22: White paper liner - branded
- PV24: Blue filmic liner - unbranded

Certificates:

- tesa® ACX^{plus} 7062 is recognized according to UL Standard 746C. UL File QOQW2.E309290
- tesa® ACX^{plus} 7062 is recognized according to UL Standard 879. UL File UYMR2.E479260
- Qualified for a credit according LEED

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07062>