



7043

Produkt Information

640 µm dobbeltklæbende akrylkernetape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 704x-serien er en højtydende akrylkernetape med to farvemuligheder for at matche de klæbede materialer. Det er en højtydende akrylkernetape til permanente indendørs monteringsløsninger.

Egenskaber

- Fås i grå og hvid farve
- Farvemulighederne passer særdeles godt til metal- og plastikoverflader for at undgå refleksioner

Ansøgning

Eksempler på monteringsløsninger i forskellige brancher (f.eks. ekstruder, apparater, indretning, skilte) omfatter:

- Dekorative elementer
- Touchpanel-vedhæftning (f.eks. vaskemaskiner)

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | filled acrylic | • Total tykkelse | 640 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | | |

Klæbekraft

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 29 N/cm |
|------------------------------------|---------|

Yderligere information

Klik på følgende link for at åbne vores tekniske informationsblad og få flere tekniske data:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Produktet anbefales til indendørs brug. Til permanente udendørs anvendelser med krav om bæreevne tilbyder vi tesa® ACX^{plus} 707x-serien. For at sikre den bedst mulige ydeevne, er det vores mål at forstå anvendelsen (inkl. de involverede materialer) fuldt ud, så vi kan anbefale det bedste produkt.

Linermuligheder:

- PV26: Hvid papirliner – uden mærke
- PV28: Blå folieliner – uden mærke

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07043>



7043

Produkt Information

Yderligere information

- PV48: Hvid folieliner – mærket

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07043>