



75530

Produkt Information



ACX^{plus} transparent 3000 µm

Produktbeskrivelse

tesa® 75530 er en transparent akryltape.

Takket være den høje gennemsigtighed er den særligt velegnet til permanent montering af transparente materialer såsom glas eller akryl.

Den viskoelastiske akryltape kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer.

Egenskaber

- Due to its thickness ideal for gap filling requirements

Ansøgning

Klæbning og montering af transparente og transluscente materialer: Skilte, glaspaneler, glasvægge etc.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Akryl | • Total tykkelse | 3000 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Transparent |

Klæbekraft

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 30 N/cm |
|------------------------------------|---------|

Yderligere information

For more technical data please click on the following link to open our technical information sheet:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

The product is recommended for indoor and outdoor usage. To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand the application (including the substrates involved) to provide the best product recommendation.

Liner options:

- PV28: Blue film liner – unbranded

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75530>



75530

Produkt Information

Yderligere information

- PV48: White film liner – branded

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75530>