



tesa® 75530

Produkt Information



3000 µm dobbeltklæbende tape med akrylkerne

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 75530 er en del af vores tesa® ACX^{plus} 705x-serie, og er en yderst transparent tape med akrylkerne, der er designet til at sikre problemfri vedhæftning med en klar, gennemsigtig finish. tesa® ACX^{plus} 75530 har god vedhæftning på gennemsigtige og transparente materialer såsom glas og akryl.

Egenskaber

- Ideel til udfyldning af mellemrum pga. tapens tykkelse

Anvendelser

Eksempler på monteringsløsninger i forskellige brancher (f.eks. ekstrudering, forskellige apparater, indvendig montering, skilte) omfatter:

- Skillevejgge (glas til glas)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | Akryl | • Total tykkelse | 3000 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Transparent |

Klæbekraft

- | | |
|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 30 N/cm |
|------------------------------------|---------|

Yderligere information

Klik på følgende link for at åbne vores datablad og se flere tekniske data:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Produktet anbefales til brug både inden- og udendørs. For at sikre den bedste ydeevne, har vi som målsætning at forstå lige præcis din anvendelse fuldt ud (herunder de involverede materialer), så vi kan give den bedst mulige produktanbefaling.

Tilgængelige typer dækpapir:

- PV28: Blå folieliner – med logo

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75530>



tesa® 75530

Produkt Information

Yderligere information

- PV48: Hvid folieliner – uden logo

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75530>