



tesa® 4416

Produkt Information



Skridsikker beskyttelsesfolie til gulve

Produktbeskrivelse

tesa® 4416 er en folie, der er specielt udviklet til beskyttelse af indendørs gulvoverflader og lignende. Giver god og holdbar beskyttelse mod skader, slitage og snavs. Folien er hvid med riflet bæremateriale i PP. Den er belagt med en aftagelig akrylklæber. Det riflede bæremateriale giver ekstra god skridsikkerhed. Det gør folien særlig velegnet til områder, hvor der er fare for at glide. Akrylklæberen hæfter godt på forskellige gulvoverflader og er nem at fjerne uden at efterlade klæberester.

tesa® 4416 opfylder kravene i R-gruppe R9 iht. DIN EN 16165 og overholder den tyske forskrift for arbejdspladser, ASR A1.5.

Egenskaber

- Let at påføre og håndtere
- God vedhæftning på forskellige gulvoverflader
- Nem at fjerne i ét stykke uden at efterlade klæberester
- Stærkt, riflet bæremateriale
- Skridsikkerhed i R-gruppe R9 iht. DIN EN 16165

Anvendelser

- Beskyttelsesfolie til gulve ved monteringsarbejde i tog, skibe, busser og lignende.
- Kan også anvendes på gulve i produktionsområder. Giver god beskyttelse mod snavs og slitage.
- tesa® 4416 er beregnet til indendørs applikationer og holder i op til 10 uger.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 210 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 300 % | • Fri for opløsningsmidler | Ja |
| • Brudstyrke | 50 N/cm | • Let at fjerne | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4416

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04416>