



# tesa® 4288 PV10



## Produkt Information

### Mellemstærk Brudsikker Omsnøringstape

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4288 er en stabil strapping tape af mellemstærk polypropylen med klæber af naturgummi. tesa® 4288 udviser høj brudstyrke med lav strækbarhed. Når produktet anvendes, er det modstandsdygtigt overfor både varme og kulde på grund af det sorte bæremateriales resistens mod UV-lys. Klæbemidlet af naturgummi har høj gribeevne samt en kort forankringstid, før det opnår sin maksimale klæbekraft, mens det klæber overordentligt godt på forskellige materialer, herunder både polære og non-polære overflader. Efter brug kan tapen fjernes uden at efterlade klæberester eller forårsage misfarvning.

#### Egenskaber

- high tensile strength
- low elongation
- residue-free removability

#### Ansøgning

- tesa® 4288 anvendes til en lang række forskellige industrielle formål som bundning af kobber, bundtning af jern- og plastikrør, palletering og lukning af jernruller/coils
- Omsnøringstapen er både temperatur- og UV-beständig
- tesa® 4288® kan fjernes uden at efterlade klæberester

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klæbertype    | Syntetisk gummi | • Farve          | Sort   |

#### Egenskaber

- |                   |          |                            |    |
|-------------------|----------|----------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 35 %     | • Fjernes uden klæberester | Ja |
| • Brudstyrke      | 300 N/cm | • Ingen misfarvning        | Ja |

#### Klæbekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4288 PV10

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04288>