



tesa® 64044 PV2



Produkt Information

Pakketape til kasser med meget tungt eller farligt indhold

Produktbeskrivelse

tesa® 64044 PV2 har et meget stærkt bæremateriale af PP og en særlig akrylklæber med høj gribeevne. Akrylklæberens meget høje gribeevne sikrer god forsegling umiddelbart efter påføring. Selv tunge pakker eller kasser af bølgepap med høj flapspænding kan lukkes sikkert. Produktet har følgende yderligere egenskaber: * Støjsvag afrulning. * Fremragende aldersbestandighed.* Kan anvendes sammen med alle almindelige hånddispensere og maskiner. Da produktet er klorfrit og udelukkende er baseret på derivater fra mineralsk olie, er bortskaffelse ved varmebehandling mere miljøvenligt. Førende genbrugsvirksomheder og papirfabrikker bekræfter, at tesa® 64044 PV2 problemfrit kan genbruges sammen med pap.

Ansøgning

tesa® 64044 PV2 er designet til at lukke meget tunge pakker eller kasser med farligt indhold. Bærematerialets brudstyrke og strækbarhed gør produktet bestandigt over for kraftige stød.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PP-film	• Total tykkelse	85 µm
• Klæbertype	Akryl		

Egenskaber

• Brudforlængelse	160 %	• Automatisk påsætning	Ja
• Brudstyrke	70 N/cm	• Manuel påsætning	Ja

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	3.5 N/cm
---------------------	----------

Yderligere information

På forespørgsel fås tesa® 64044 PV2 også i en PV3-udgave, der er meget nem, men også støjende at afrulle.

PV3-udgaven af produktet er velegnet til tryk.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64044>



tesa[®] 64044 PV2

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64044>