

tesa® 64044 PV2



Produkt Information

Kraftig PP-emballagetape

Produktbeskrivelse

tesa® 64044 PV4 er en kartonforseglingstape i topkvalitet, designet til meget krævende emballageopgaver såsom farligt gods. Den har en tyk, men fleksibel PP-bagside og en vandbaseret akrylklæber med høj klæbeevne. Denne kombination sikrer en hurtig og pålidelig forsegling af kraftige kartoner fremstillet af multilute-bølgepap med høj flapspænding. Vores tape sikrer effektivt kartoner med høj vægt under håndtering, opbevaring og forsendelse, selv ved forhøjede temperaturer.

Egenskaber

- Til kraftige kartoner og meget høj kartonvægt
- Velegnet til emballering af farligt gods
- Høj temperatur- og ældningsbestandighed
- Jævn og støjsvag påføring

Anvendelser

- Manuel og automatiseret kartonforsegling
- Til kartonvægte på mere end 30 kg

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Produktsortiment

- | | |
|-----------------------|-------------|
| • Tilgængelige farver | transparent |
|-----------------------|-------------|

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|
| • Brudforlængelse | 170 % | • Emballagevægt | Mere end 30 kg |
| • Brudstyrke | 70 N/cm | • Manuel påsætning | Ja |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Støjsvag afrulning | Ja |
| • Automatisk påsætning | Ja | • Velegnet til farligt gods | Ja |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 64044 PV2

Produkt Information

Yderligere information

Fås efter anmodning som tesa® 64044 PV5; denne variant giver nem, men støjende afrulning og er perfekt til tryk på oversiden.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=64044>